

メーカー	型式 (仕様)	型締力	タイバー間隔	最小型厚	最大型厚	型締ストローク (デライト)	HR	温調	射出容量PP	油圧中子	
本 社 工 場	日精	電動.NEX50	50t	360mm×360mm	170mm	360mm	250mm	-	1機	49g	無
	三菱	電動.350ME	350t	752mm×752mm	300mm	670mm	650mm	-	1機	1008g	無
	東芝	油圧.IS-350FA	350t	710mm×710mm	300mm	-	1250mm	7ch	1機	837g	有
	日精	試作機. ※1 ※2 ※3	360t	735mm×735mm	370mm	710mm	650mm	(12ch)	1機	862g	無
	日精	電動.NEX360Ⅲ	360t	735mm×735mm	370mm	710mm	650mm	-	1機	862g	有
	新潟	電動.MD450S-IV	450t	920mm×920mm	375mm	770mm	800mm	6ch	-	996g	無
	日精	電動.NEX460Ⅲ	460t	810mm×810mm	380mm	750mm	800mm	-	1機	997g	無
	東芝	油圧.IS-550E ※2	550t	860mm×860mm	400mm	-	1600mm	6ch	-	1638g	無
	東芝	油圧.IS-550GS	550t	860mm×860mm	400mm	-	1600mm	24ch	1機	1638g	有
	東芝	油圧.IS-550GS	550t	860mm×860mm	400mm	-	1600mm	12ch	2機	1638g	有
	東芝	油圧.IS-550FA	550t	860mm×860mm	400mm	-	1600mm	6ch	1機	2142g	有
	東芝	油圧.IS-550GSW	550t	965mm×965mm	400mm	-	1600mm	-	-	1600g	有
	三菱	電動.550ME	550t	1330mm×1330mm	400mm	800mm	900mm	12ch	2機	1899g	有
	東芝	HYB.ED850	850t	1060mm×1060mm	500mm	1100mm	1800mm	-	-	3888g	-
	日精	HYB.FNX860	860t	1450mm×1450mm	500mm	1075mm	1175mm	-	-	5409g	-
2020年3月以降稼働予定											
海 工 場	名機	電動.MU80	80t	380mm×380mm	170mm	370mm	315mm	-	-	111g	無
	ソディック	HYB.TR100EHA	100t	420mm×420mm	270mm	520mm	450mm	-	1機	75g	無
	JSW	電動.100E2	100t	410mm×410mm	200mm	400mm	350mm	-	1機	122g	無
	東芝	油圧.IS-130F	130t	460mm×460mm	190mm	-	700mm	-	1機	144g	有
	東芝	油圧.IS170FA	170t	510mm×510mm	190mm	-	850mm	-	1機	284g	有
	東芝	油圧.IS-220E	220t	560mm×560mm	240mm	-	1000mm	-	1機	441g	有
	東芝	油圧.IS-220EN	220t	560mm×560mm	240mm	-	1000mm	-	1機	441g	有
	東芝	油圧.IS-220F	220t	560mm×560mm	240mm	-	1000mm	-	1機	441g	有
	東芝	油圧.IS-220F	220t	560mm×560mm	240mm	-	1000mm	-	-	441g	有
	東芝	油圧.IS-350E	350t	710mm×710mm	300mm	-	1250mm	6ch	1機	837g	有
	東芝	油圧.IS-350GS	350t	730mm×730mm	300mm	-	1250mm	-	-	837g	有
	東芝	電動.EC350	350t	730mm×730mm	320mm	670mm	650mm	-	1機	763g	有
	JSW	電動.350ELⅢ	350t	730mm×730mm	400mm	770mm	600mm	-	1機	953g	無
	三菱	電動.350ME	350t	752mm×752mm	300mm	670mm	650mm	6ch	1機	1008g	有
	東芝	油圧.IS-550FA2	550t	1230mm×1230mm	505mm	-	1200mm	8ch	1機	1692g	有

※.ホットランナー装置は汎用機(12ch)を保有しておりますので、メタコン形状を合わせることでトライ対応など可能です。

金型温度調節器の設定温度は 30~70℃を想定しています。

材料乾燥設備は(熱風乾燥機・除湿乾燥機・箱型乾燥機)を所有しています。

※1.試作機のため量産では使用していません。

※2.マスターバッチ対応機 ミキシングノズル交換可 / 高混練スクリュウ + 松井製作所製 自動計量器 JC-3

※3.ミューセル成形対応設備

